

ACO Fürdőszoba

listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok				
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	685	9010.85.20	91 230	115 862
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.85.21	95 950	121 857
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.85.22	100 670	127 851
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.23	105 390	133 845
	1185	9010.85.24	110 140	139 878
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	685	9010.85.30	91 220	115 849
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.85.31	95 950	121 857
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.85.32	100 670	127 851
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.33	105 390	133 845
	1185	9010.85.34	110 140	139 878
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.88.00	69 570	88 354
	685	9010.88.01	74 460	94 564
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.88.02	78 490	99 682
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.03	82 370	104 610
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.04	86 740	110 160
	1085	9010.88.05	90 580	115 037
	1185	9010.88.06	94 260	119 710
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.88.07	68 940	87 554
	685	9010.88.08	70 400	89 408
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.88.09	73 140	92 888
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.10	78 530	99 733
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.11	83 290	105 778
	1085	9010.88.12	87 440	111 049
	1185	9010.88.13	91 210	115 837
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.88.14	59 020	74 955
	685	9010.88.15	61 870	78 575
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.88.16	64 640	82 093
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.17	67 610	85 865
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.18	71 140	90 348
	1085	9010.88.19	74 520	94 640
	1185	9010.88.20	76 690	97 396
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással				
	585	9010.92.14	67 600	85 852
	685	9010.92.16	69 030	87 668
Csőcsatlakozás bal oldalon	785	9010.92.18	71 710	91 072
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	885	9010.92.20	77 000	97 790
DN 50 (DIN EN 1253-1)	985	9010.92.22	81 650	103 696
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	1085	9010.92.24	85 730	108 877
	1185	9010.92.26	89 420	113 563
	585	9010.92.15	67 600	85 852
	685	9010.92.17	69 040	87 681
Csőcsatlakozás jobb oldalon	785	9010.92.19	71 710	91 072
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	885	9010.92.21	77 000	97 790
DN 50 (DIN EN 1253-1)	985	9010.92.23	81 650	103 696
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	1085	9010.92.25	85 730	108 877
	1185	9010.92.27	89 420	113 563
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.80	80 200	101 854
	685	9010.91.81	81 140	103 048

Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.91.82	82 090	104 254
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.83	83 660	106 248
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.84	84 920	107 848
	1085	9010.91.85	87 440	111 049
	1185	9010.91.86	94 370	119 850

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csöcsatlakozással

	585	9010.92.43	78 770	100 038
	685	9010.92.44	81 100	102 997
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.92.45	83 250	105 728
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.46	85 730	108 877
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.46	87 280	110 846
	1085	9010.88.47	88 820	112 801
	1185	9010.88.48	96 550	122 619

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással

	585	9010.92.00	68 210	86 627
	685	9010.92.01	72 990	92 697
Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm	785	9010.92.02	76 950	97 727
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.03	80 750	102 553
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.04	85 040	108 001
	1085	9010.92.05	88 830	112 814
	1185	9010.92.06	92 410	117 361

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással

	685	9010.85.40	91 220	115 849
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.85.41	95 950	121 857
DN 40	885	9010.85.42	100 670	127 851
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.43	105 390	133 845
	1185	9010.85.44	110 140	139 878

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csöcsatlakozással

	685	9010.85.50	91 220	115 849
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.85.51	95 950	121 857
DN 40	885	9010.85.52	100 670	127 851
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.85.53	105 390	133 845
	1185	9010.85.54	110 140	139 878

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással

	585	9010.88.21	67 860	86 182
	685	9010.88.22	74 460	94 564
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.88.23	78 490	99 682
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.24	82 360	104 597
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.25	86 740	110 160
	1085	9010.88.26	90 580	115 037
	1185	9010.88.27	94 260	119 710

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással

	585	9010.88.28	66 420	84 353
	685	9010.88.29	70 400	89 408
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.88.30	73 140	92 888
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.31	78 530	99 733
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.32	83 290	105 778
	1085	9010.88.33	87 440	111 049
	1185	9010.88.34	91 210	115 837

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással

	585	9010.88.35	59 020	74 955
	685	9010.88.36	60 370	76 670
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.88.37	64 640	82 093
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.38	67 610	85 865
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.39	71 140	90 348
	1085	9010.88.40	74 840	95 047
	1185	9010.88.41	76 690	97 396

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csöcsatlakozással

	585	9010.91.87	78 630	99 860
	685	9010.91.88	79 570	101 054
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.91.89	80 490	102 222
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.90	81 770	103 848
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.91	83 660	106 248
	1085	9010.91.92	86 500	109 855
	1185	9010.91.93	92 790	117 843

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csöcsatlakozással

	585	9010.92.28	65 140	82 728
	685	9010.92.30	69 030	87 668

Csőcsatlakozás bal oldalon	785	9010.92.32	71 710	91 072
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	885	9010.92.34	77 000	97 790
DN 40 (DIN EN 1253-1)				
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.36	81 650	103 696
	1085	9010.92.38	85 730	108 877
	1185	9010.92.40	89 420	113 563
	585	9010.92.29	65 140	82 728
	685	9010.92.31	69 030	87 668
Csőcsatlakozás jobb oldalon	785	9010.92.33	71 710	91 072
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	885	9010.92.35	77 000	97 790
DN 40 (DIN EN 1253-1)				
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.37	81 650	103 696
	1085	9010.92.39	85 730	108 877
	1185	9010.92.41	89 420	113 563

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

	585	9010.92.07	66 520	84 480
	685	9010.92.08	72 990	92 697
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.92.09	76 950	97 727
DN 40 (DIN EN 1253-1)	885	9010.92.10	80 730	102 527
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.92.11	85 040	108 001
	1085	9010.92.12	88 830	112 814
	1185	9010.92.13	92 410	117 361

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással

	585	9010.88.49	72 460	92 024
	685	9010.88.50	74 920	95 148
Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm	785	9010.88.51	77 080	97 892
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.88.52	78 000	99 060
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.88.53	80 170	101 816
	1085	9010.88.54	81 710	103 772
	1185	9010.88.55	90 370	114 770

Comfort tartozékok, rendelési adatok

ACO EasyStop DN 40

A vizes büzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal
Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.23	4 150	5 271
------------	-------	-------

ACO EasyStop DN 50

A vizes büzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal
Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.24	4 430	5 626
------------	-------	-------

ACO Comfort WS50

Könnyen tisztítható kétrészes büzzár
A büzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.68	5 440	6 909
------------	-------	-------

ACO Comfort WS25

Könnyen tisztítható kétrészes büzzár
A büzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik lehetővé

9010.83.69	5 440	6 909
------------	-------	-------

Comfort tartozékok, rendelési adatok

Hullám

585 mm	9010.88.60	18 550	23 559
685 mm	9010.88.61	18 890	23 990
785 mm	9010.88.62	19 210	24 397
885 mm	9010.88.63	20 790	26 403
985 mm	9010.88.64	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.65	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.66	28 180	35 789

Szita

585 mm	9010.88.67	18 550	23 559
685 mm	9010.88.68	18 890	23 990
785 mm	9010.88.69	19 210	24 397
885 mm	9010.88.70	20 790	26 403
985 mm	9010.88.71	22 770	28 918
1085 mm	9010.88.72	26 250	33 338
1185 mm	9010.88.73	28 180	35 789

Burkolható

585 mm	9010.88.81	18 820	23 901
685 mm	9010.88.82	19 150	24 321
785 mm	9010.88.83	19 490	24 752
885 mm	9010.88.84	21 110	26 810
985 mm	9010.88.85	23 090	29 324
1085 mm	9010.88.86	27 750	35 243
1185 mm	9010.88.87	28 590	36 309

Massive

585 mm
685 mm
785 mm
885 mm
985 mm
1085 mm
1185 mm

9010.88.88	22 610	28 715
9010.88.89	22 950	29 147
9010.88.90	23 440	29 769
9010.88.91	25 410	32 271
9010.88.92	27 690	35 166
9010.88.93	31 350	39 815
9010.88.94	34 080	43 282

Perforált

585 mm
685 mm
785 mm
885 mm
985 mm
1085 mm
1185 mm

9010.88.74	18 550	23 559
9010.88.75	18 890	23 990
9010.88.76	19 210	24 397
9010.88.77	20 790	26 403
9010.88.78	22 770	28 918
9010.88.79	26 250	33 338
9010.88.80	28 180	35 789

Piano

585 mm
685 mm
785 mm
885 mm
985 mm
1085 mm
1185 mm

9010.87.56	17 770	22 568
9010.87.57	19 310	24 524
9010.87.58	20 860	26 492
9010.87.59	22 400	28 448
9010.87.60	23 960	30 429
9010.88.95	26 260	33 350
9010.87.61	27 810	35 319

ACO Fördőszoba

listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok				
Normál beépítési magasság: 92-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*				
Körbefutó vízszintes szigetelőgallér Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm DN 50	600	9010.77.30	127 430	161 836
	700	9010.77.00	130 060	165 176
	800	9010.77.01	132 680	168 504
	900	9010.77.02	135 300	171 831
	1000	9010.77.03	137 940	175 184
	1200	9010.77.04	143 190	181 851
Hátsó falszigetelő gallér Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm DN 50	600	9010.77.31	135 150	171 641
	700	9010.77.05	137 770	174 968
	800	9010.77.06	140 410	178 321
	900	9010.77.07	143 020	181 635
	1000	9010.77.08	145 660	184 988
	1200	9010.77.09	150 910	191 656
Normál beépítési magasság: 66-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)				
Körbefutó vízszintes szigetelőgallér Büzzár vízoszlopmagassága: 25 mm DN 40	600	9010.77.32	127 430	161 836
	700	9010.77.10	130 060	165 176
	800	9010.77.11	132 680	168 504
	900	9010.77.12	135 300	171 831
	1000	9010.77.13	137 940	175 184
	1200	9010.77.14	143 190	181 851
Hátsó falszigetelő gallér Büzzár vízoszlopmagassága: 25 mm DN 40	600	9010.77.33	135 150	171 641
	700	9010.77.15	137 770	174 968
	800	9010.77.16	140 410	178 321
	900	9010.77.17	143 020	181 635
	1000	9010.77.18	145 660	184 988
	1200	9010.77.19	150 910	191 656
Normál beépítési magasság: 15-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)*				
Körbefutó vízszintes szigetelőgallér Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm DN 50	600	9010.77.34	127 430	161 836
	700	9010.77.20	130 060	165 176
	800	9010.77.21	132 680	168 504
	900	9010.77.22	135 300	171 831
	1000	9010.77.23	137 940	175 184
	1200	9010.77.24	143 190	181 851
Hátsó falszigetelő gallér Büzzár vízoszlopmagassága: 50 mm DN 50	600	9010.77.35	135 150	171 641
	700	9010.77.25	137 770	174 968
	800	9010.77.26	140 410	178 321
	900	9010.77.27	143 020	181 635
	1000	9010.77.28	145 660	184 988
	1200	9010.77.29	150 910	191 656
Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok				
Hullám	600 mm	0155.05.98	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.42	28 200	35 814
	800 mm	0153.73.43	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.44	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.45	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.46	36 810	46 749
Szita	600 mm	0155.06.00	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.59	27 670	35 141
	800 mm	0153.73.60	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.61	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.62	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.63	37 550	47 689
Mix	600 mm	0155.06.08	36 540	46 406
	700 mm	9010.56.03	27 670	35 141
	800 mm	9010.56.04	29 330	37 249
	900 mm	9010.56.05	31 200	39 624
	1000 mm	9010.56.06	33 230	42 202
	1200 mm	9010.56.07	36 810	46 749

Zászló	600 mm	0155.06.02	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.69	27 670	35 141
	800 mm	0153.73.70	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.71	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.72	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.73	36 810	46 749
Stripe	600 mm	9010.79.16	52 510	66 688
	700 mm	9010.78.82	54 910	69 736
	800 mm	9010.78.83	58 130	73 825
	900 mm	9010.78.84	64 590	82 029
	1000 mm	9010.78.85	67 820	86 131
	1200 mm	9010.78.86	72 670	92 291
Twist*	600 mm	9010.79.15	32 570	41 364
	700 mm	9010.76.82	33 740	42 850
	800 mm	9010.76.83	34 880	44 298
	900 mm	9010.76.84	36 500	46 355
	1000 mm	9010.76.85	37 790	47 993
	1200 mm	9010.76.86	41 180	52 299
Burkolható	600 mm	0155.06.12	45 030	57 188
	700 mm	0153.81.87	50 940	64 694
	800 mm	0153.81.88	52 380	66 523
	900 mm	0153.81.89	54 260	68 910
	1000 mm	0153.81.90	55 690	70 726
	1200 mm	0153.81.91	59 200	75 184
Piano	600 mm	9010.72.18	36 540	46 406
	700 mm	9010.72.12	31 360	39 827
	800 mm	9010.72.13	34 510	43 828
	900 mm	9010.72.14	37 650	47 816
	1000 mm	9010.72.15	40 800	51 816
	1200 mm	9010.72.16	44 890	57 010
Signature**	600 mm	Egyedi megoldás	0	Egyedimegoldás
	700 mm		0	
	800 mm		0	
	900 mm		0	
	1000 mm		0	
	1200 mm		0	

Exclusive Plusz és Modular Plusz kiegészítők, rendelési adatok

Hajfogó

Alapanyag: műanyag
Utólagos beszereléshez
Használható: Modular Plusz zuhanyfolyóka

9010.81.24	2 550	3 239
9010.72.00	1 860	2 362

Alapanyag: műanyag
Utólagos beszereléshez

Legalább 0,04 l/s -cel csökkenti a vízelvezető kapacitást
Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

ACO EasyStop DN 40

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal
Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

9010.79.23	4 150	5 271
------------	-------	-------

ACO EasyStop DN 50

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást
Alapanyag: műanyag szilikon membránnal
Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

9010.79.24	4 430	5 626
------------	-------	-------

Búzzár Exclusive Plusz folyókához

Exclusive Plusz alacsony zuhanyfolyóka
Exclusive Plusz normál zuhanyfolyóka

9010.58.67	2 670	3 391
9010.58.68	2 670	3 391

ACO Fürdőszoba

listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO Modular Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok				
Körbefutó szigetelőgallér (keretmagasság: 12 mm)				
600 x 700 x 187	600	9010.87.06	103 340	131 242
700 x 800 x 187	700	9010.87.00	106 420	135 153
800 x 900 x 187	800	9010.87.01	109 520	139 090
900 x 1000 x 187	900	9010.87.02	112 600	143 002
1000 x 1100 x 187	1000	9010.87.03	121 880	154 788
1200 x 1300 x 187	1200	9010.87.04	128 040	162 611
Hátsó falszigetelő gallér (keretmagasság: 12 mm)				
600 x 700 x 155	600	9010.87.16	109 520	139 090
700 x 800 x 155	700	9010.87.10	112 600	143 002
800 x 900 x 155	800	9010.87.11	115 690	146 926
900 x 1000 x 155	900	9010.87.12	118 790	150 863
1000 x 1100 x 155	1000	9010.87.13	128 040	162 611
1200 x 1300 x 155	1200	9010.87.14	134 230	170 472
				0
ACO Modular Plusz összefolyó alsórész, rendelési adatok				
DN 40/50 Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm Beépítési magasság: 105 - 140 mm Az EN 1253-1 szerint minősítve		9010.81.20	7 880	10 008
DN 40/50 Büzzár vízszlopmagassága: 30 mm Beépítési magasság: 84 - 140 mm		9010.81.21	7 880	10 008
DN 40 Büzzár vízszlopmagassága: 25 mm Beépítési magasság: 56 - 140 mm		9010.81.22	7 880	10 008
DN 50 Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm Beépítési magasság: 15 - 140 mm Az EN 1253-1 szerint minősítve		9010.81.23	8 270	10 503
Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok				
Hullám	600 mm	0155.05.98	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.42	28 200	35 814
	800 mm	0153.73.43	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.44	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.45	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.46	36 810	46 749
Szita	600 mm	0155.06.00	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.59	27 670	35 141
	800 mm	0153.73.60	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.61	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.62	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.63	37 550	47 689
Mix	600 mm	0155.06.08	36 540	46 406
	700 mm	9010.56.03	27 670	35 141
	800 mm	9010.56.04	29 330	37 249
	900 mm	9010.56.05	31 200	39 624
	1000 mm	9010.56.06	33 230	42 202
	1200 mm	9010.56.07	36 810	46 749
Zászló	600 mm	0155.06.02	36 540	46 406
	700 mm	0153.73.69	27 670	35 141
	800 mm	0153.73.70	29 330	37 249
	900 mm	0153.73.71	31 200	39 624
	1000 mm	0153.73.72	33 230	42 202
	1200 mm	0153.73.73	36 810	46 749
Stripe	600 mm	9010.79.16	52 510	66 688
	700 mm	9010.78.82	54 910	69 736
	800 mm	9010.78.83	58 130	73 825
	900 mm	9010.78.84	64 590	82 029
	1000 mm	9010.78.85	67 820	86 131
	1200 mm	9010.78.86	72 670	92 291

Twist*	600 mm	9010.79.15	32 570	41 364
	700 mm	9010.76.82	33 740	42 850
	800 mm	9010.76.83	34 880	44 298
	900 mm	9010.76.84	36 500	46 355
	1000 mm	9010.76.85	37 790	47 993
	1200 mm	9010.76.86	41 180	52 299
Burkolható	600 mm	0155.06.12	45 030	57 188
	700 mm	0153.81.87	50 940	64 694
	800 mm	0153.81.88	52 380	66 523
	900 mm	0153.81.89	54 260	68 910
	1000 mm	0153.81.90	55 690	70 726
	1200 mm	0153.81.91	59 200	75 184
Piano	600 mm	9010.72.18	36 540	46 406
	700 mm	9010.72.12	31 360	39 827
	800 mm	9010.72.13	34 510	43 828
	900 mm	9010.72.14	37 650	47 816
	1000 mm	9010.72.15	40 800	51 816
	1200 mm	9010.72.16	44 890	57 010
Signature**	600 mm	Egyedi megoldás	0	0
	700 mm		0	0
	800 mm		0	0
	900 mm		0	0
	1000 mm		0	0
	1200 mm		0	0

Exclusive Plusz és Modular Plusz kiegészítők, rendelési adatok

Hajfógó

Alapanyag: műanyag

Utólagos beszereléshez

Használható: Modular Plusz zuhanyfolyóka

Alapanyag: műanyag

Utólagos beszereléshez

Legalább 0,04 l/s -cel csökkenti a vízelvezető kapacitást

Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

ACO EasyStop DN 40

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

ACO EasyStop DN 50

A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Használható: Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

Búzzár Exclusive Plusz folyókához

Exclusive Plusz alacsony zuhanyfolyóka

Exclusive Plusz normál zuhanyfolyóka

9010.81.24	2 550	3 239
9010.72.00	1 860	2 362
9010.79.23	4 150	5 271
9010.79.24	4 430	5 626
9010.58.67	2 670	3 391
9010.58.68	2 670	3 391

ACO Fürdőszoba

listaárak

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács				
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.00	151 560	192 481
	685	9010.91.01	155 730	197 777
Büzzár vízoszlop-magassága: 50 mm	785	9010.91.02	159 910	203 086
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.03	164 080	208 382
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.04	166 860	211 912
	1085	9010.91.05	171 020	217 195
	1185	9010.91.06	173 820	220 751
Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.14	155 730	197 777
	685	9010.91.15	159 910	203 086
Büzzár vízoszlop-magassága: 50 mm	785	9010.91.16	164 080	208 382
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.17	168 250	213 678
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.18	172 420	218 973
	1085	9010.91.19	176 600	224 282
	1185	9010.91.20	179 370	227 800
Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.28	148 780	188 951
	685	9010.91.29	151 560	192 481
Büzzár vízoszlop-magassága: 50 mm	785	9010.91.30	154 350	196 025
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.31	157 120	199 542
Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.32	159 910	203 086
	1085	9010.91.33	162 700	206 629
	1185	9010.91.34	165 470	210 147
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.07	151 560	192 481
	685	9010.91.08	155 730	197 777
Büzzár vízoszlop-magassága: 25 mm	785	9010.91.09	159 910	203 086
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.10	164 080	208 382
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.11	166 860	211 912
	1085	9010.91.12	171 020	217 195
	1185	9010.91.13	173 820	220 751
Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.21	155 730	197 777
	685	9010.91.22	159 910	203 086
Büzzár vízoszlop-magassága: 25 mm	785	9010.91.23	164 080	208 382
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.24	168 250	213 678
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.25	172 420	218 973
	1085	9010.91.26	176 600	224 282
	1185	9010.91.27	179 370	227 800
Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csöcsatlakozással				
	585	9010.91.35	148 780	188 951
	685	9010.91.36	151 560	192 481
Büzzár vízoszlop-magassága: 25 mm	785	9010.91.37	154 350	196 025
DN 50 (DIN EN 1253-1)	885	9010.91.38	157 120	199 542
Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)	985	9010.91.39	159 910	203 086
	1085	9010.91.40	162 700	206 629
	1185	9010.91.41	165 470	210 147
ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok				
Bal oldal				
10 x 36	1490	9010.91.42	47 580	60 427
12.5 x 36	1490	9010.86.38	49 010	62 243
15 x 36	1490	9010.91.44	47 580	60 427
10 x 30	990	9010.91.45	44 860	56 972
12.5 x 30	990	9010.91.46	44 860	56 972
15 x 30	990	9010.91.47	44 860	56 972
Jobb oldal				
10 x 36	1490	9010.91.48	47 580	60 427
12.5 x 36	1490	9010.86.39	49 010	62 243
15 x 36	1490	9010.91.50	47 580	60 427
10 x 30	990	9010.91.51	44 860	56 972
12.5 x 30	990	9010.91.52	44 860	56 972
15 x 30	990	9010.91.53	44 860	56 972

ACO Fürdőszoba listaárak

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok				
	800 x 55 mm	9010.51.01	75 690	96 126
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél	900 x 55 mm	9010.51.02	78 550	99 759
	1000 x 55 mm	9010.51.03	82 830	105 194
	1200 x 55 mm	9010.51.04	91 400	116 078
	800 x 55 mm	9010.51.11	75 690	96 126
Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél	900 x 55 mm	9010.51.12	78 550	99 759
	1000 x 55 mm	9010.51.13	82 830	105 194
	1200 x 55 mm	9010.51.14	91 400	116 078
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél - NERO	800 x 55 mm	9010.51.41	127 410	161 811
	900 x 55 mm	9010.51.42	137 210	174 257
	1000 x 55 mm	9010.51.43	147 020	186 715
	1200 x 55 mm	9010.51.44	173 620	220 497
Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél - NERO	800 x 55 mm	9010.51.51	127 410	161 811
	900 x 55 mm	9010.51.52	137 210	174 257
	1000 x 55 mm	9010.51.53	147 020	186 715
	1200 x 55 mm	9010.51.54	173 620	220 497
ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész szigetelőgallérral és szigetelőmembránnal, rendelési adatok				
DN 50 (DIN EN 1253-1) Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm Beépítési magasság: 90 – 180 mm (esztrich felső síkjáig)		9010.51.20	38 560	48 971
DN 50 (DIN EN 1253-1) Büzzár vízszlopmagassága: 30 mm Beépítési magasság: 70 – 160 mm (esztrich felső síkjáig)		9010.51.21	38 560	48 971
ACO Solid Plusz tartozékok, rendelési adatok				
Büzzár				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka (magas padló-összefolyó alsórész) ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka büzzár: Pótalkatrész, Kétrészes, eltávolítható, Műanyag Büzzár vízszlopmagassága: 50 mm		9010.51.27	7 080	8 992
Büzzár				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka (alacsony padló-összefolyó alsórész) ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka büzzár: Pótalkatrész, Kétrészes, eltávolítható, Műanyag Büzzár vízszlopmagassága: 30 mm		9010.51.28	7 080	8 992
Stripe rács				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka (zuhanyfolyóka-profil) ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács: Pótalkatrész, Stripe 190 x 40 mm		9010.51.30	16 040	20 371
Plate rács				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka (zuhanyfolyóka-profil) ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács: Pótalkatrész, Plate 190 x 40 mm		9010.51.32	16 040	20 371
Eltávolítható hajfogó				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka (zuhanyfolyóka-profil) ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka hajfogó: Pótalkatrész, Műanyag, Egyszerűen eltávolítható és tisztítható		9010.51.24	2 060	2 616
Magasító elem				
Használható: ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka magasító: Legfeljebb 35 mm-es lapvastagsághoz		9010.51.29	4 280	5 436

ACO Fürdőszoba listaárak

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok				
Bal oldal				
10 x 36	1490	9010.91.42	47 580	60 427
12,5 x 36	1490	9010.86.38	49 010	62 243
15 x 36	1490	9010.91.44	47 580	60 427
10 x 30	990	9010.91.45	44 860	56 972
12,5 x 30	990	9010.91.46	44 860	56 972
15 x 30	990	9010.91.47	44 860	56 972
Jobb oldal				
10 x 36	1490	9010.91.48	47 580	60 427
12,5 x 36	1490	9010.86.39	49 010	62 243
15 x 36	1490	9010.91.50	47 580	60 427
10 x 30	990	9010.91.51	44 860	56 972
12,5 x 30	990	9010.91.52	44 860	56 972
15 x 30	990	9010.91.53	44 860	56 972
ACO ShowerStep, rendelési adatok				
Bal - Szálciszolt felület				
10 x 36	1490	9010.72.41	26 440	33 579
12,5 x 36	1490	9010.72.42	27 650	35 116
15 x 36	1490	9010.72.43	29 400	37 338
10 x 30	990	9010.72.44	16 530	20 993
12,5 x 30	990	9010.72.45	17 630	22 390
15 x 30	990	9010.72.46	18 570	23 584
Jobb - Szálciszolt felület				
10 x 36	1490	9010.72.47	26 440	33 579
12,5 x 36	1490	9010.72.48	27 650	35 116
15 x 36	1490	9010.72.49	29 400	37 338
10 x 30	990	9010.72.50	16 530	20 993
12,5 x 30	990	9010.72.51	17 630	22 390
15 x 30	990	9010.72.52	18 570	23 584
Bal - Elektropolírozott felület				
10 x 36	1490	9010.72.53	31 170	39 586
12,5 x 36	1490	9010.72.54	33 740	42 850
15 x 36	1490	9010.72.55	35 510	45 098
10 x 30	990	9010.72.56	19 260	24 460
12,5 x 30	990	9010.72.57	20 340	25 832
15 x 30	990	9010.72.58	21 280	27 026
Jobb - Elektropolírozott felület				
10 x 36	1490	9010.72.59	31 170	39 586
12,5 x 36	1490	9010.72.60	33 740	42 850
15 x 36	1490	9010.72.61	35 510	45 098
10 x 30	990	9010.72.62	19 260	24 460
12,5 x 30	990	9010.72.63	20 340	25 832
15 x 30	990	9010.72.64	21 280	27 026

ACO Fürdőszoba listaárak

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO MG padlóösszefolyók, rendelési adatok				
Keret: Rozsdamentes acél, 105 x 105 mm Rács: Rozsdamentes acél, 95 x 95 mm Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm Beépítési magasság: 51 mm DN 40 Műanyag		2245.25.10	21 790	27 673
Keret: Rozsdamentes acél, 150 x 150 mm Keret: Rozsdamentes acél, 140 x 140 mm Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm Beépítési magasság: 51 mm DN 40/50 Műanyag		2245.25.15	31 630	40 170
Keret: Rozsdamentes acél, 105 x 105 mm Keret: Rozsdamentes acél, 95 x 95 mm Búzzár vízszlopmagassága: 30 mm Beépítési magasság: 76 mm DN 40/50 Műanyag		2245.30.10	21 790	27 673
Keret: Rozsdamentes acél, 150 x 150 mm Keret: Rozsdamentes acél, 140 x 140 mm Búzzár vízszlopmagassága: 30 mm Beépítési magasság: 76 mm DN 40/50 Műanyag		2245.30.15	31 630	40 170
Keret: Rozsdamentes acél, 105 x 105 mm Keret: Rozsdamentes acél, 95 x 95 mm Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Beépítési magasság: 96 mm DN 40/50 Műanyag		2245.50.10	21 790	27 673
Keret: Rozsdamentes acél, 150 x 150 mm Keret: Rozsdamentes acél 140 x 140 mm Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Beépítési magasság: 96 mm DN 40/50 Műanyag		2245.50.15	31 630	40 170
Keret: Rozsdamentes acél, 105 x 105mm Keret: Rozsdamentes acél, 95 x 95 mm Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50 Műanyag		2259.50.10	21 790	27 673
Keret: Rozsdamentes acél, 150 x 150 mm Keret: Rozsdamentes acél, 140 x 140 mm Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm DN 50		2259.50.15	31 630	40 170

ACO Fürdőszoba listaárak

Érvényes:
2022.09.05-
visszavonásig



(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk)

Leírás	Méret [mm]	Cikkszám	Nettó listaár	Bruttó listaár
ACO Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok				
Névleges méret: DN 50				
Vízszintes becsatlakozás Búzzár vízszlopmagassága: 30 mm Kizárás mérete: 200 x 330 Vízvezető kapacitás: 0,8		2505.00.00	11 570	14 694
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 30 mm Kizárás mérete: 200 x 260 Vízvezető kapacitás: 0,8		2505.05.00	10 820	13 741
Névleges méret: DN 50*				
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 200 Vízvezető kapacitás: 1,5		2500.55.00	12 520	15 900
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 260 Vízvezető kapacitás: 1,0		2500.05.00	13 280	16 866
Vízszintes becsatlakozás Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 330 Vízvezető kapacitás: 1,0		2500.00.00	12 450	15 812
Névleges méret: DN 70*				
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 200 Vízvezető kapacitás: 1,6		2710.00.00	13 910	17 666
Névleges méret: DN 100*				
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 200 Vízvezető kapacitás: 1,6		2810.00.00	14 140	17 958
Névleges méret: DN 70/DN 100*				
Becsatlakozás nélkül Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 310 Vízvezető kapacitás: 1,6		2700.05.00	15 220	19 329
Vízszintes becsatlakozás Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm Kizárás mérete: 200 x 350 Vízvezető kapacitás: 1,6		2700.00.00	16 030	20 358
ACO Easyflow padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok				
Szigetelőmembrán nélkül				
Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm Beépítési magasság: 18 – 135 mm Dizájnrácsok Rács mérete: 140 x 140 mm Rögzített rács Rögzítés nélküli rács		5141.43.00	11 990	15 227
Keret: Rozsdamentes acél, Ø: 136 mm Beépítési magasság: 8 – 135 mm Kör alakú dizájnra-csok Rács átmérője: Ø 127 mm Rögzítés nélküli rács		5141.46.00	13 390	17 005
Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm Beépítési magasság: 26 – 135 mm Úvegéből készült felsőrészek Rögzítés nélküli rács		5141.38.00	14 920	18 948
6 mm résnyílással Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm Belső méret: 121 x 121 mm Beépítési magasság: 26 – 135 mm Burkolható betét		5141.24.00	18 160	23 063
Rozsdamentes acél kerettel 6 mm résnyílással Tálcamélység: 11,5 mm Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm Bordás rács: Rozsdamentes acél, 140 x 140 mm, K 3 Beépítési magasság: 18 – 135 mm Rögzítés nélküli rács		5141.22.00	42 450	53 912
Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm Bordás rács: Rozsdamentes acél, 140 x 140 mm, K 3 Beépítési magasság: 18 – 135 mm Rögzíthető rács		5141.23.00	28 540	36 246

Keret: Rozsdamentes acél, Ø: 136 mm
 Bordás rács: Rozsdamentes acél, Ø: 127 mm, K 3
 Beépítési magasság: 8 – 135 mm
 Rögzítés nélküli rács

5141.25.00	36 790	46 723
------------	--------	--------

Szigetelő membránnal

Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm

Dizájnrácsok
 Rögzíthető rács
 Rögzítés nélküli rács
 Rács mérete: 140 x 140 mm

Keret: Rozsdamentes acél, Ø: 136 mm
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm

Kör alakú dizájnra-csok
 Rögzítés nélküli rács
 Rács átmérője: Ø 127 mm

Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm
 Üveg felsőrész
 6 mm résnyílással

Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm
 Belső méret: 121 x 121 mm
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm
 Burkolható betét
 6 mm-es résnyílással
 Mélység: 11,5 mm

Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm
 Bordás rács: Rozsdamentes acél, K 3
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm
 Rögzítés nélküli rács

Keret: Rozsdamentes acél, 149 x 149 mm
 Bordás rács: Rozsdamentes acél, K 3
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm
 Rögzíthető rács

Keret: Rozsdamentes acél, Ø: 136 mm
 Bordás rács: Rozsdamentes acél, K 3
 Beépítési magasság: 36 – 135 mm
 Rögzítés nélküli rács

5141.48.00	24 490	31 102
5141.42.00	27 680	35 154
5141.37.00	32 480	41 250
5141.31.00	38 190	48 501
5141.29.00	51 970	66 002
5141.30.00	49 770	63 208
5141.32.00	54 160	68 783

Rozsdamentes acélból készült dizájnrácsok, rendelési adatok

Hullám

Rögzíthető rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Kör alakú dizájnra-csok
 Rács: Ø126 mm
 Keret: Ø136 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

5141.21.28	42 450	53 912
1183992	25 740	32 690
5141.25.28	25 740	32 690

Szita

Rögzíthető rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Kör alakú dizájnra-csok
 Rács: Ø126 mm
 Keret: Ø136 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

5141.21.22	42 450	53 912
1183986	25 740	32 690
5141.25.22	25 740	32 690

Mix

Rögzíthető rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Négyzet alakú dizájnra-csok
 Rács: 140 x 140 mm
 Keret: 149 x 149 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
 Rögzítés nélküli rács
 Kör alakú dizájnra-csok
 Rács: Ø126 mm
 Keret: Ø136 mm
 Terhelési osztály: K3 (gyalogos)

5141.21.30	42 450	53 912
5141.20.30	25 740	32 690
5141.25.30	25 740	32 690