

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

Nivo SP 0-20

Önterülő aljzatkiegyenlítő

CERAMIC
system



- Kiváló terület
- Kitűnően tapad
- Könnyű bedolgozhatóság
- 0-20 mm rétegvastagságban
- Tükörsima, kemény, repedésmentes felület
- 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető



Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF

Nivo SP 0-20

Önterülő aljzatkiegyenlítő

JÁRÓFELÜLET

Tetszőleges anyaggal burkolható.

- Melegburkolat (padlószőnyeg, PVC padló, parketta, stb.)
- Hidegburkolat (kerámia, greslap, természetes kőburkolat, stb.)
- Epoxi bevonat

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakásokban, közintézményekben és ipari objektumokban, vízszigeteléssel ellátott belső terekben.

- beltérben,
- 0-20 mm rétegvastagságban
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- fokozott igénybevételnek is ellenáll (pl. görgős szék)

FELDOLGOZÁS

A Nivo SP 0-20 önterülő padlókiegyenlítő alkalmazható közvetlenül a nyers, alapozott betonaljzatra, cement- és kalcium-szulfát esztrichre, megtisztított régi cement- ill. kerámialap-burkolatra.

- 5 óra múlva járható, 3 nap múlva terhelhető
- Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²/milliméterenként



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVŐSZOLGALAT@CEMIX.HU