



Building Solutions



INSTA-STIK™ MP 750 ml



INSTA-STIK™ tisztító spray
(GREAT STUFF™ Pro Gun Cleaner)

Fontos tudnivalók:

- » Ha a ragasztót hosszabb időn keresztül használja, a flakon tartalmát időközönként fel kell rázni.
- » Tároláshoz a kinyomópisztoly hátulján lévő átfolyásszabályozó csavart órajárással megegyező irányban be kell csavarni (nem erőltetve), így a kioldó billentyű (ravasz) le van zárva, hab nem folyhat ki.
- » A környezeti hőmérséklet és a ragasztandó felületek, aljzatok hőmérséklete +5 °C és +40 °C között legyen.
- » A ragasztó használata során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.



Building Solutions

Dow Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő,
Pf. 46



INSTA-STIK™ MP adagolópisztoly
(GREAT STUFF™ Pro Gun)

INSTA-STIK™ MP adagolópisztoly
(GREAT STUFF™ ECO Gun)

Az Ön kereskedője:



INSTA-STIK MP

INSTA-STIK™

Speciális gyorskötésű ragasztóhab szigetelőanyagok és gipszkarton lemezek ragasztásához

INSTA-STIK™ MP speciális ragasztóhab hőszigetelő táblákhoz és gipszkarton lemezekhez

Az INSTA-STIK™ MP többcélú egykomponensű ragasztóhab extrudált és expandált polisztirolhab, poliuretánhab, ásványgyapot hőszigetelő lemezek és gipszkarton táblák beton, téglafalazat, vakolat, kő, fa, fém, műanyag és bitumenes felületekhez történő ragasztására szolgál.

Az INSTA-STIK™ MP széleskörűen felhasználható, nagy tapadású ragasztást biztosít vízszintes födém- és függőleges falfelületeken egyaránt. A ragasztó mennyisége az adagolópisztoly adagoló billentyűjével és a pisztoly hátsó részén lévő csavarral szabályozható, a felhordott ragasztóhab gyorsan kikeményedik.

Az INSTA-STIK™ MP előnyei

- » egyszerű, tiszta, zajmentes, gyors felhasználás,
- » hőhid- és roncsolásmentes rögzítés,
- » csekély súly: egyszerűen kezelhető, mozgatható szállításkor és az építkezésen,
- » anyagtakarékos: 1 flakon tartalma (750 ml) kb. 13 m² pincefal felületre elegendő,
- » alkalmas a legtöbb járatos aljzaton történő ragasztásra,
- » jó tapadó-húzószilárdság,
- » szakszerű tárolás esetén a ragasztó több ütemben is felhasználható,
- » az adagolópisztoly többszöri használat és tisztítás esetén sem dugul el,
- » nincs szükség szerszámok és gépek költséges, időigényes takarítására,
- » az INSTA-STIK™ MP az adagolópisztollyal azonnal alkalmazható, időigényes előkészületek nélkül,
- » oldószeres freonmentes termék.



Az INSTA-STIK™ MP alkalmazható

- » extrudált polisztirolhab (XPS),
- » expandált polisztirolhab (EPS),
- » üvegszövettel bevont PUR/PIR-hab,
- » bitumenes lemezzel bevont PUR/PIR-hab,
- » ásványgyapot,
- » fenolgyanta hab,
- » habüveg,
- » parafa,
- » farostlemez, OSB,
- » gipszkarton táblák, lemezek ragasztására.

Alkalmazás, felhasználás

A ragasztandó felületek tiszták, szárazak, laza részecskéktől, olajtól és zsiradéktól mentesek legyenek. Ellenőrizzük a ragasztandó felületek szerkezeti egységét és teherhordó képességét, főként falazatra történő ragasztáskor.

1. Az INSTA-STIK™ MP ragasztó habot használat előtt kb. fél perccel át erősen rázzuk fel, majd ezt a munka során szükség szerint ismétljük meg.
2. Az INSTA-STIK™ MP flakont fordítsuk tetejével lefelé és csavarozzuk fel az adagolópisztoly szelepeire. A ragasztó adagolásakor a flakont tartjuk szeleppel lefelé, függőleges/ferde helyzetben.



3. Az INSTA-STIK™ MP ragasztót adagoljuk a ragasztási aljzatra vagy a hőszigetelő lemezekre kb. 25 cm-enként futó sávokban vagy pontonként. Függőleges felületre ragasztáskor a hőszigetelő lemezeket, gipszkarton, stb. táblákat lecsúszás ellen alá kell támasztani.



4. A hőszigetelő táblák a ragasztóhab felhordását követően kb. 3-5 perccel belül az aljzatfelülethez nyomhatók. Az INSTA-STIK™ MP kötési ideje az időjárás- és nedvességviszonyok függvénye. A ragasztó kötési idejét célszerű az aktuális felhasználási környezetben próbaragasztással tesztelni. Nyári melegben a kötési idő lerövidülhet, amely növelhető víz permetezésével a felhordott ragasztóra.



A ragasztás befejezésekor vagy megszakításakor ügyeljünk arra, hogy a kinyomópisztoly nyílása zárva legyen. A ki nem keményedett ragasztóhab a Dow 'Great Stuff™ Pro Gun Cleaner' tisztítóspray termékével eltávolítható, amely az adagolópisztolyok tisztítására is szolgál. A megszilárdult ragasztó mechanikai úton távolítandó el.

Alkalmazás pinceoldalfal hőszigetelésekor

A záró hőszigetelő lemezor felső széle mentén a hőszigetelés és a pincefal közötti hézagot INSTA-STIK™ MP-vel tömíteni kell, hogy ne kerülhessen föld a visszatöltéskor a hőszigetelő lemezek mögé. A hőszigetelés felragasztása a beépítés alatti rögzítésre szolgál, mivel a földvisszatöltés után a lemezeket a földnyomás a falhoz szorítja. A földvisszatöltést a hőszigetelő lemezek felragasztása után két héten belül célszerű elvégezni.