

DuPont™ Ragasztók és tömítőanyagok

OPTIMÁLIS LÉGMENTES ZÁRÁS ÉS TARTÓS TELJESÍTMÉNY

A lakó- és kereskedelmi épületek energiahatékonysága nagymértékben az épület külső burkolatában felhasznált anyagok kontinuitásától függ. Az energia megőrzésének egyre növekvő igényeit szem előtt tartva, a DuPont™ Tyvek® termékei segíthetnek Önnek elérni ezeket a környezeti célokat. A Tyvek® kiegészítő termékcsaládot azért fejlesztettük ki, hogy meg erősítsük és fokozzuk az épületek Tyvek® burkolat-megoldá-sait. A termékválaszték olyan ragasztó-szalagokat és tömítő-anyagokat foglal magában, amelyeket kifejezetten a Tyvek® membránok számára terveztek



az épületburkolaton keresztül kiáramló szabályozatlan levegő mennyiségének csökkentésére.

A teljes rendszer kapcsolódik a belső szellőzés irányításához, hogy az épületben szabályozott bejövő és kimenő légáramlást tegyen lehetővé, hozzájárulva így télen és nyáron is a belső hőmérsékletek fenntartásához és az energiaköltségek csökkentéséhez.

A valódi Tyvek® kiegészítők alkalmazása kompatibilitást biztosít a Tyvek® rendszerrel, valamint hosszútávú teljesítményt és élettartamot garántál.

NEW



DuPont™ Univerzális Tömítőanyag (1210S)

Poliuretán (PU) tömítőanyag minden típusú DuPont membrán átlapolásához, fához, PVC-hez, betonhoz, téglához / építő-elemhez és a legtöbb műanyaghoz. Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható, belső és külső használatra is alkalmas, vízálló. Kitűnően ellenáll az öregedésnek, és külső felületeken alkalmazva is kiváló a teljesítménye.

Szín: Szürke

Töltőtérfogat: 310ml

Kiszerezés: 12 db / doboz



Tyvek® Metalizált Ragasztószalag (2060M)

Egyoldalas reflexiós ragasztószalag az átlapolások rögzítéséhez a Tyvek® Enercor® Roof (tető) és a Tyvek® Reflex / Tyvek® Enercor® Wall (fal), valamint a DuPont™ AirGuard® rendszerekhez. Ideális furatokhoz, csőhálózatokhoz, ablakokhoz és ajtókhöz. Metalizált Tyvek® anyagból és akril ragasztóból készült. Egyszeri alkalmazása is időtálló és hosszú élettartamú kötést eredményez.

Szín: Ezüst

Tekercs mérete: 75mm x 25m

Tekercsek száma: 6 db / doboz

NEW



DuPont™ Kétoldalas Ragasztószalag (1310D)

Kétoldalas akril ragasztószalag, amely ideális a Tyvek® membránok átlapolásainak rögzítéséhez és a kötési pontok sima felületre alakításához. Kitűnő ragasztó tulajdonságokkal rendelkezik még extrém páratartalmú körülmények között is. Erős kezdeti tapadású. A Tyvek® UV Facade (homlokzat) termékhez ajánljuk, de minden Tyvek® membránhoz alkalmas.

Szín: Átlátszó

Tekercs mérete: 50mm x 25m

Tekercsek száma: 10 db / doboz



Tyvek® Butil Tömítőszalag (1310B)

Kétoldalas butil alapú tömítőszalag, melyet a nedvesség- és a légmentes tömítések kialakításához alkalmazhatunk a Tyvek® membrán és a leggyakrabban használt építőanyagok között. A termék kompatibilis a téglafalazattal, blokkfalazattal, a kőfalazattal, a gerendákkal, a fémekkel és a legtöbb műanyaggal. Tyvek® Butil Tömítőszalag akkor a leghatékonyabb, ha teher nehezedik rá, például gerendák alatt, de ajánlott kéményekhez, alátámasztási pontokhoz vagy elektromos dugaszolóaljzatokhoz.

Szín: Fekete

Tekercs mérete: 20mm x 30m

50mm x 30m

Tekercsek száma: 8 (20mm x 30m) / doboz

4 (50mm x 30m) / doboz



Tyvek® Ragasztószalag (2060B)

Egyoldalas ragasztószalag az átlapolások rögzítéséhez, furatokhoz, csövekhez vagy ablakokhoz. A Tyvek® SD2 termékhez ajánljuk, de minden Tyvek® membránhoz alkalmas. Tyvek® anyagból és akril ragasztóból készült az időtálló és hosszú élettartamú kötésekhöz.

Szín: Fehér

Tekercs mérete: 75mm x 25m

Tekercsek száma: 6 db / doboz



Alkalmazások	Tyvek® Szalag	Tyvek® Metalizált Szalag	DuPont™ Kétoldalú Szalag	Tyvek® Butil Tömítőszalag	DuPont™ Univerzális Tömítőanyag
Standard termékek					
Tyvek® Supro	✓		✓	✓	✓
Tyvek® Framewrap	✓		✓	✓	✓
Tyvek® Housewrap	✓		✓	✓	✓
Tyvek® SD2	✓			✓	✓
Speciális termékek					
Tyvek® Metal			✓	✓	✓
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓
DuPont™ Climate Systems					
Tyvek® Enercor® Roof	✓	✓	✓	✓	✓
Tyvek® Reflex/Enercor® Wall		✓	✓	✓	✓
DuPont™ AirGuard®		✓		✓	✓
Anyagok					
Kő / beton / vakolat (sima)	✓	✓	✓	✓	✓
Tégla / blokk / beton (érdes)				✓	✓
Gipszkarton lemez	✓	✓	✓	✓	✓
Eresz			✓	✓	✓
Ablakkeret / ajtókeret	✓	✓	✓	✓	✓
Fém felület	✓	✓	✓	✓	✓
Fagerenda (érdesen fűrészelt)				✓	✓
Fagerenda (gyalult)	✓	✓	✓	✓	✓
Elemek					
Csőfurat (műanyag)	✓	✓			
Csőfurat (fém)	✓	✓			
Vezeték / kábel	✓	✓			
Kémény				✓	✓
Kémény (sarkokhoz)	✓	✓			
Dugaszolóaljzat köré	✓		✓	✓	✓
Egyéb					
Javításhoz	✓	✓			
Szegeléshez (gerenda alatt)				✓	
Jó kialakításhoz	✓	✓			
Átlapolásokhoz	✓	✓	✓		✓

DuPont Tyvek
 29, Hither Green Trading Estate
 Clevedon, North Somerset BS21 6XU
 Tel: 01275 879 770
 Fax: 01275 879 773
 E-mail: tyvek.construction@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Minden DuPont™ Tyvek® membrán kiterjedt tesztelésen ment át a CE tanúsítás céljából.

Copyright © 2008 DuPont. Minden jog fenntartva. A DuPont Oval logo, a DuPont™, a The miracles of science™ és a Tyvek® bejegyzett védjegyek vagy az E. I. du Pont de Nemours and Company és leányvállalatai bejegyzett védjegyei.



The miracles of science™